Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

ALLEGATO B - ALLA SCHEDA OFFERTA (B1)
ARREDI SANITARI MOBILI PER REPARTI ED AMBULATORI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Spettabile
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Sede Legale ed Operativa S.C. Provveditorato:
Via Magellano 1, 10128 TORINO tel. 011 508.2797/2269
e-mail: sdepetro@mauriziano.

OGGETTO: ARREDI SANITARI MOBILI PER REPARTI ED AMBULATORI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.

Il sottoscritto MALVESTIO MARINO

nato a PADOVA il 22-07-1960

nella sua qualità di PRESIDENTE CDA, AMM.RE DELEGATO E DIRETTORE TECNICO

della Società MALVESTIO SPA

Codice fiscale 00197370281, partita I.V.A. 00197370281

con sede legale in VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO C.a.p. 35010

Via CALTANA

n° 121 Tel. 049-9299500 Fax 049-9299511 e-mail italia@malvestio.it

e con sede amministrativa in VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO C.a.p. 35010

Via CALTANA

n° 121 Tel. 049-9299500 Fax 049-9299511 e-mail italia@malvestio.it

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

~~• *(eventuale, in caso di R.T.I.)*, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o dall'Impresa capogruppo in caso di RTI già costituito), le parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli operatori economici all'interno del R.T.I. saranno le seguenti:~~

~~(Impresa)_____(attività e/o servizi)_____(%)_____~~

~~(Impresa)_____(attività e/o servizi)_____(%)_____~~

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

~~in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dagli artt.. da 34 a 37 del D.Lgs. 163/2006.~~

D I C H I A R A

1. DI AVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PUBBLICATA NEL SITO CONSIP (RDO N. 1363874) COMPRESI EVENTUALI NOTE INTEGRATIVE/CHIARIMENTI/PRECISAZIONI/RETTIFICHE DISPOSTE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE E PUBBLICATE SEMPRE SUL SITO CONSIP;

2. DI AVER VALUTATO TUTTE LE CIRCOSTANZE E CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE POSSONO INFLUIRE SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DI AVER CONSIDERATO LA PROPRIA OFFERTA, NEL SUO COMPLESSO, CONGRUA E REMUNERATIVA;

3. CHE I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICI PER LA PRESENTE GARA, AI SENSI DELL'ART. 87 C. 4 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. SONO PARI AD €. 100,00 (euro Cento)

per la ditta
(timbro e firma)

Data 28.10.2016.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO B1
SCHEDA OFFERTA ALLEGATO A

posizione	prodotto	descrizione	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO (I.V.A. esclusa)
1	Carrello terapia	Dotato di: • Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. • Scocca predisposta per l'inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. • nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. • Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Altezza piano di lavoro almeno 100cm • Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. • Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente lavabili e sanificabili. • Predisposizione per l'inserimento di almeno due portarifiuti.	CARRELLO UTILITY LINKAR, CASSETTI DA 60 cm Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale. Il fianco destro e' dotato di 2 barre metalliche	329605 con accessori: 3299275 pz 2 3299115_60 3299135 3299915_60 pz 2 3299916_60 pz 2 3299917_60 3299310	€ 1.009,70

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1[illegible]
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		• Predisposizione della scocca per l'inserimento di barre di supporto per accessori. • Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. • Predisposizione per l'inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. • I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. • Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . • N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d'ingombro indicative 80/90 (L)x 60 (P)x 100/110 (H) comprese ruote • Allestimento standard: • N. 5 cassetti di varia misura di cui	laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro e' dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti reclinabili, in materiale plastico traslucido e con apertura a 40°, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione. Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilita' del carrello. Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori, nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ulteriori supporti. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, e' facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato di serie di: N. 2 cassetti con larghezza 600 mm ed h 75 mm, colore maniglia blu N. 2 cassetti con larghezza 600 mm ed h 150 mm, colore maniglia blu N. 1 cassetto con larghezza 600 mm ed h 225 mm, colore maniglia blu Dimensione cm 89x60x104 h Piano di lavoro h 100 cm kg 64 STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 60 cm. N.2 traversi in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciati grigio, per aggancio accessori. Morsetti, in materiale plastico, colore grigio.		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Bassano [illegible]
MALVESTIO S.p.A.
Via Callalta, 121 31010 VILLANOVA (PD)

		uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; • piano laterale per pc portatile; • barre per accessori; • N. 2 cestini portarifiuti; • dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente	Larghezza carrello 89 cm (senza accessori). Lunghezza utile per aggancio accessori 70,5 cm. KIT SUPERIORE A 9 (5+4) CASSETTINI A RIBALTA PER STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI Dim. INGOMBRO cm 60x17x36 H Kit superiore a 9 cassettini, a ribalta, realizzati in materiale plastico trasparente, agganciati alle barre porta accessori. Dim. cassettiera a 5 cassetti cm 60x13.3x16,4 h Dim. cassettiera a 4 cassetti cm 60x17x20,6 h KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 60 cm ED H 7,5 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 60 cm ED H 15 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 60 cm ED H 22,5 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. MAGGIORAZIONE PER KIT 2 RUOTE ANTISTATICHE PER CARRELLO LINKAR		
2	Carrello multifunzione per terapia intensiva	Dotato di: • Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. • Scocca predisposta per	CARRELLO UTILITY LINKAR, CASSETTI DA 45+45 cm Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la	329616 con accessori 3299275 pz 2 3299115_90 3299135	**€ 1.449,00**

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		l'inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. • nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. • Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. • Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. • Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser multiplo con cassetti a ribalta trasparenti lavabili e sanificabili. • Predisposizione per l'inserimento di almeno due portarifiuti. • Predisposizione della scocca per l'inserimento di barre di supporto per accessori. • Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. • Predisposizione per l'inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa.	funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti, di ogni vano, è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale . Il fianco destro e' dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro e' dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilita' del carrello. Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura	3299915_45 pz 4 3299916_45 pz 4 3299917_45 pz 2 3299310	

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1[illegible]
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltorta, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		• I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. • Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . • N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. • Dimensioni d'ingombro indicative 100/110(L)x 60/70 (P)x 100/110 (H) comprese ruote; • Allestimento standard: • N. 8/10 cassetti circa di diverse dimensioni, disposti su 2 file, di varie misure (possibilmente disponibili in 3 altezze e 2 larghezze), con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; • piano laterale per pc portatile; • barre per accessori; • N. 2 cestini portarifiuti; • dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente .	superiore porta accessori, nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ulteriori supporti. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, e' facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato, di serie, nel vano a destra: N. 3 cassetti con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia verde N. 3 cassetti con larghezza 450 mm ed h 150 mm, colore maniglia verde Il carrello è dotato, di serie, nel vano a sinistra: N. 1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia blu N. 1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 150 mm, colore maniglia blu N. 2 cassetti con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia blu Dimensione cm 114x60x104 h Piano di lavoro h 100 cm kg 83 CESTINO PORTARIFIUTI CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT. PER BARRE LATERALI Raccoglitore pensile realizzato in materiale plastico (abs) colore grigio, con apertura a ginocchio avvitabile a qualsiasi tipo di parete (anche in caso di carrelli), con tre punti di fissaggio. Il secchiello interno in polipropilene per la raccolta dei rifiuti può essere adoperato con o senza sacchetto di plastica. Gli spigoli sono arrotondati, mentre il secchiello interno è senza angoli per facilitarne la pulizia. STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 60 cm. N.2 traversi in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciati grigio, per aggancio accessori. Morsetti, in materiale		

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			plastico, colore grigio. Accessorio compatibile con il carrello largo 114 cm. Lunghezza utile per aggancio accessori 96 cm. KIT SUPERIORE A 9 (5+4) CASSETTINI A RIBALTA PER STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI Dim. INGOMBRO cm 60x17x36 H Kit superiore a 9 cassettini, a ribalta, realizzati in materiale plastico trasparente, agganciati alle barre porta accessori. Dim. cassettiera a 5 cassetti cm 60x13.3x16,4 h Dim. cassettiera a 4 cassetti cm 60x17x20,6 h KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 7,5 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 15 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 22,5 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. MAGGIORAZIONE PER KIT 2 RUOTE ANTISTATICHE PER CARRELLO LINKAR		
3	Carrello medicazione	Dotato di: • Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato.	CARRELLO MEDICAZIONE LINKAR, CASSETTI DA 60 cm, CON STRUTTURA SUPERIORE CON CASSETTI A RIBALTA Il corpo	329520 con accessori 3299916_60 pz 3 3299917_60 3299275	€ 931,50

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		• Scocca predisposta per l'inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. • nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. • Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. • Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. • Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser multiplo con cassetti a ribalta trasparenti lavabili e sanificabili. • Predisposizione per l'inserimento di almeno due portarifiuti. • Predisposizione della scocca per l'inserimento di barre di supporto per accessori. • Predisposizione per l'inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. • I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di	strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è centralizzata, con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale.	3299310	

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		lavoro sopportabile. • Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . • N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. • Dimensioni d'ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; • Allestimento standard: • N. 4/ 5cassetti di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma, di facile sanificazione; • barre per accessori; • N. 1 cestino portarifiuti; • dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente .	Il fianco destro e' dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro e' dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti reclinabili, in materiale plastico traslucido e con apertura a 40°, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione. Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilita' del carrello. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, e' facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato di serie di: N.3 cassetti con larghezza 600 mm ed h 150 mm, colore maniglia blu N.1 cassetto con larghezza 600 mm ed h 225 mm, colore maniglia verde N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, quella inferiore regolabile in		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1964
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			altezza N.1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4) Dimensione cm 89x60x104/171 h Piano di lavoro h 100 cm kg 70 KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 60 cm ED H 15 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. KIT DIVISORI PER CASSETTO METALLICO CON LARGHEZZA 60 cm ED H 22,5 cm Realizzato in ABS resistente fino a 85°. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 12 vani. CESTINO PORTARIFIUTI CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT. PER BARRE LATERALI Raccoglitore pensile realizzato in materiale plastico (abs) colore grigio, con apertura a ginocchio avvitabile a qualsiasi tipo di parete (anche in caso di carrelli), con tre punti di fissaggio. Il secchiello interno in polipropilene per la raccolta dei rifiuti può essere adoperato con o senza sacchetto di plastica. Gli spigoli sono arrotondati, mentre il		

Presidente e Amministratore Delegato
ARMANDO MALVESTIO
nato a Pegognaga (MN) il 22/07/1958
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			secchiello interno è senza angoli per facilitarne la pulizia. MAGGIORAZIONE PER KIT 2 RUOTE ANTISTATICHE PER CARRELLO LINKAR		
4	Carrello di emergenza	Dotato di: • Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. • Scocca predisposta per l'inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. • nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. • Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. • Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. • Presenza di piano girevole portamonitor e/o defibrillatore con dichiarazione delle dimensioni e del carico sopportabile • Predisposizione attacchi per vari accessori. • Vano portabombola integrato nella scocca del carrello. • Supporto per 1 contenitore portarifiuti facilmente lavabile.	CARRELLO EMERGENZA LINKAR, CASSETTI DA 60 cm, CON PIANETTO PORTADEFIBRILLATORE ED ASTA PORTAFLEBO Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Il vano frontale e' attrezzato con cassetti in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi e vano interno arrotondati, e maniglie integrate intercambiabili colorate, complete di	329504 con accessori 3299275	€ 943,00

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1954
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		• Predisposizione della scocca per l'inserimento di barre di supporto per accessori. • Predisposizione per l'inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. • I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. • nei cassetti deve essere ridotto al minimo lo spazio morto di utilizzo o preferibilmente essere completamente estraibili • Dotato di chiusura centralizzata di tutti i cassetti mediante sigillo con kit monouso di sostituzione. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . • N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. • Dimensioni d'ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; • Allestimento standard: • N.4/5 cassetti frontali di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie	portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite chiusura centralizzata, con sigilli numerati (n.100 pz. in dotazione), posizionati sul bordo frontale. Il fianco destro e' dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro e' dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti reclinabili, in materiale plastico traslucido e con apertura 40°, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione. Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilita' del carrello. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, e' facilmente lavabile e disinfettabile.		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Pa... 22/07/19...
MALVESTIO S.p.A.
Via Cal... 121 35010 VILLANOVA (PD)

		integrate antitrauma di facile sanificazione; • piano girevole portamonitor e/o defibrillatore; • tavola per massaggio cardiaco; • asta portaflebo regolabile in altezza con 2/4 ganci; • portarifiuti;	Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale e 2 antistatiche montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato di serie di: N.2 cassetti con larghezza 600 mm ed h 75 mm, colore maniglia rosso N.2 cassetti con larghezza 600 mm ed h 150 mm, colore maniglia rosso N.1 cassetto con larghezza 600 mm ed h 225 mm, colore maniglia rosso N.1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci N.1 pianetto portadefibrillatore N.1 porta bombola ossigeno (fino a 7 lt.), con lacci N.1 lastra massaggio cardiaco posteriore N.1 kit di 2 ruote antistatiche Dimensione cm 89x70x104/144 h (ingombro senza accessori) Piano di lavoro h 100 cm. kg 67 CESTINO PORTARIFIUTI CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT. PER BARRE LATERALI Raccoglitore pensile realizzato in materiale plastico (abs) colore grigio, con apertura a ginocchio avvitabile a qualsiasi tipo di parete (anche in caso di carrelli), con tre punti di fissaggio. Il secchiello interno in polipropilene per la		

Presidente o Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1...
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			raccolta dei rifiuti può essere adoperato con o senza sacchetto di plastica. Gli spigoli sono arrotondati, mentre il secchiello interno è senza angoli per facilitarne la pulizia.		
5	Carrello giro visite	Dotato di: • Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. • nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. • Ampio piano di scrittura in materiale plastico antigraffio e antimacchia, privo di angoli vivi, con rialzo sagomato di contenimento posto ad un'altezza di 100/110 cm. • Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento • Pareti in materiale plastico, riciclabile, antimacchia, antigraffio e antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi; angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, ampio piano di scrittura con rialzo sagomato di contenimento posto ad un altezza di circa 100/110 cm. • Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a	CARRELLO VISITA A N. 24 PORTALASTRE, ANTINE RIENTRABILI CON SERRATURA. Dim. cm 75x57x102 H Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Il basamento è stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Le fiancate sono realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epoxi-poliesteri. Il piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato, autoestinguente, è dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Il bordo frontale è rialzato per il contenimento dei liquidi.	328320 con accessori 303300 3299310	€ 1.079,16

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

		scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. • Pareti attrezzabili con tasche laterali portalastre e accessori. • Disponibilità di vani portaoggetti laterali posizionabili. Disponibilità di colori a scelta. • Due vani frontali sovrapposti e suddivisibili in spazi variabili chiusi da serranda o ante a battente a scomparsa. Chiusura a chiave. • N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. • Capacità: almeno 24 cartelle o raccoglitori a dorso rigido, formato A4.	Le ante, dotate di un meccanismo che in fase di apertura le fa rientrare nella struttura, consentono la totale accessibilita' al vano interno attrezzato con un casellario portalastre a 24 scomparti. Ante dotate di serratura. Il solido ed ampio basamento che funge anche da paracolpi perimetrale è dotato di serie di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Ogni singolo scomparto porta cartelle ha dimensioni cm 3,9x44,6x33,4 H Il carrello per visita è dotato di serie di: N. 1 coppia barre laterali Peso: 52 kg Dimensioni cm 75x57x102 H. Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE. Repertorio D.M. N.451476/R - Codice CND V0899 PIANETTO ABBATTIBILE LATERALE, PER CARRELLO UNIKO. Dim. cm 46.5x43x2 sp. Pianetto abbattibile laterale realizzato in mdf rivestito in pvc, antimacchia e antigraffio con bordo perimetrale di contenimento liquidi, completo di staffe in metallo che ne permettono la posizione orizzontale. Dimensioni cm 46.5x43x2 sp. MAGGIORAZIONE PER KIT 2		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Pordenone il 22/07/1964
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			RUOTE ANTISTATICHE PER CARRELLO LINKAR		
6	Carrello biancheria pulita	Dotato di: • Struttura portante preferibilmente monoscocca in materiale plastico (polipropilene o tecno polimero) riciclabile,alternativamente in lamiera di acciaio inox o inox tamburato, o alluminio con isolamento di intercapedini, antimacchia-antigraffio e antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi, di facile pulizia. • Maniglione di spinta ergonomico possibilmente integrato. • Apertura frontale a 2 ante oppure a serranda. • Dotato di almeno N.2 ripiani • possibilità di aggiungere un cestino portarifiuti • N: 4 ruote piroettanti, antifilo con sistema di bloccaggio e paracolpi. • Dimensioni indicative 80/90(L)x60(P)x110/120(H)	CARRELLO DISTRIBUZIONE BIANCHERIA PULITA DIM. cm 72x57x124 h Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Il basamento è stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Le fiancate sono realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epoxi-poliesteri. Il piano di lavoro superiore, realizzato in ABS termoformato, autoestinguente, è dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Il bordo frontale è rialzato per il contenimento dei liquidi. Il vano frontale provvisto di n. 2 antine di chiusura con serratura e internamente attrezzato con n. 2 ripiani interni di cui uno regolabile.	329726 con accessori 3299110	€ 466,90

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

			Il solido ed ampio basamento che funge anche da paracolpi perimetrale è dotato di serie di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Peso: 52 kg Dimensioni cm 72x57x124 H COPPIA BARRE LATERALI PER CARRELLO LINKAR Coppia aggiuntiva di barre porta accessori realizzate in alluminio verniciato.		

BARELLE

posizione	prodotto	descrizione			
1	Barella trasporto	Utilizzo per il trasporto dei malati con movimenti oleodinamici ad altezza variabile, con le seguenti caratteristiche tecniche: • Costituita da 2 sezioni • Parti metalliche in acciaio verniciato a polveri epossidiche • Dotata di paracolpi perimetrale o ruote paracolpi ai quattro lati, privo di spigoli vivi • Predisposizione per inserimento cinghie blocca paziente • Schienale regolabile almeno fino ad 80° servo assistito con comando raggiungibile da entrambi i lati • Corredata di materasso	BARELLA OLEODINAMICA AD ALTEZZA VARIABILE SU DUE COLONNE CON PIANO IN GRIGLIA E SPONDE A COMPASSO Barella oleodinamica ad altezza variabile, struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento a quattro ruote piroettanti e sistema di sollevamento del piano oleodinamico su due colonne. Basamento dotato di carter in materiale plastico facilmente lavabile. Il carter, con particolare sagomatura, ospita: vano per bombole con cinghia di fissaggio per bombole di varie dimensione (fino a 7 litri max), vano porta indumenti (accessorio a richiesta) e due vani per posizionare in orizzontale l'asta flebo (accessorio a richiesta) quando non utilizzata. Movimentazione del piano tramite tre	320810 con accessori 302730 302752 305015 AA00103	€ 1.654,62

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

posizione	prodotto	descrizione			
		antistatico, antibatterico, traspirante, resistente a liquidi e disinfettanti, ignifugo, antiscivolo e di facile sanificazione. Altezza non inferiore ad 8 cm. Omologazione in classe 1IM. • Coppia di sponde laterali abbattibili con dispositivo di blocco automatico, dotate di paracolpi di protezione • N.4 ruote con diametro minimo di 20 cm, piroettanti, antistatiche con sistema di bloccaggio simultaneo centralizzato • Dotata di quinta ruota centrale, direzionale, antistatica, controllabile dai quattro lati • Altezza variabile a movimentazione oleodinamica con doppi comandi • Portata : ≥ 190 kg • Supporti asta flebo almeno sui due lati della testata • Corredata di un asta flebo rimuovibile, vano/cestello portaoggetti • Spazio di supporto per la bombola ossigeno di varie	pedali per la regolazione in altezza, posizione di trendelenburg e controtrendelenburg. Maniglioni di spinta lato testa abbattibili per ridurre lo spazio di ingombro. Maniglione, lato piedi, asportabile per facilitare la movimentazione del paziente. Il maniglione è dotato di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone. Piano di coricamento a due elementi, in tondino di acciaio verniciato con trattamento antibatterico. Schienale inclinabile con comando a gas (leva servoassistita). 4 attacchi per asta flebo ai 4 angoli del piano. Sponde a compasso con abbattimento rapido, a sei montanti, con contenimento di 39 cm. dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del telaio è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica ogni una con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg Ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diam. 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento con possibilita' di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote; tre ruote libere e una direzionale al lato piedi.		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1964
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

posizione	prodotto	descrizione			
		dimensioni • Maniglioni di spinta lato testa /piedi abbattibili o che non influenzino l'ingombro della barella durante le fasi di trasporto e le eventuali manovre sul paziente • **Marcatura CE:** l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 2007/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i.	Dati tecnici: Altezza piano rete variabile: cm 53 / cm 86 Dimensioni piano rete: cm 200x60 Dimensione schienale: cm 77x55 Ingombro esterno con sponde estratte (con ruote paracolpi): cm 206,5x80 Ingombro minimo con maniglioni abbassati: cm 189x78 Interasse ruote: cm 117. Inclinazione schienale: 0°/ 90° Trendelenburg: 15° Controtrendelenburg: 17° Carico di lavoro sicuro sul piano rete: 240 kg Carico di lavoro sicuro con accessori: 270 kg Carico di sicurezza statico: 315 kg Trattamento antibatterico BIOCOTE® a base di ioni d'argento. DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE. REPERTORIO D.M. N.48768/R - CODICE CND V0899 QUINTA RUOTA PER BARELLA RUOTA DIAM. 125 mm POSTA IN POSIZIONE BARICENTRICA PER OFFRIRE MAGGIORE MANEGGEVOLEZZA E DIREZIONALITA'. MATERASSO PER BARELLE CON PIANO IN GRIGLIA Dim. cm 195x60x8		

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/1958
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

posizione	prodotto	descrizione			
			H Materasso in poliuretano espanso ignifugo ad alta densità (30Kg/mc), rivestito con tessuto plastificato traspirante ignifugo e antibatterico. Lastra unica, sagomata a trapezio sul lato testa, angoli arrotondati. Dimensioni cm 195x60x8h ^peso kg. 5 ASTA SUPPORTO FLEBO TELESCOPICA A 4 GANCI. Asta per supporto flebo telescopica realizzata in tubo di acciaio inox, dotata nella parte superiore di 4 ganci. Ogni gancio ha una portata di 1,25kg. Portata massima complessiva 5kg. Regolazione in altezza tramite nottolino a vite, minima cm 90,5 massima 160 cm. CESTO PORTA INDUMENTI Cesto porta indumenti per barella realizzato in tondino di acciaio verniciato diam. 6 mm. Facilmente asportabile essendo alloggiato sulla sagomatura del carter di copertura.		
2	Barella multifunzionale	Barella per il trasporto e l'osservazione dei malati con movimenti oleodinamici ad altezza variabile su colonne, con le seguenti caratteristiche tecniche: • Costituita da 2 sezioni • Parti metalliche in acciaio verniciato a polveri epossidiche; • Dotata di paracolpi perimetrale o ruote paracolpi ai quattro lati, privo di spigoli vivi;	Barella oleodinamica per emergenza ad altezza variabile su due colonne, piano in laminato plastico radiotrasparente, a due sezioni, quinta ruota centrale (accessorio a richiesta), completamente radiotrasparente struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento su quattro ruote piroettanti, con interasse cm 117, studiato appositamente per facilitare la manovrabilità in spazi ristretti. Sistema di sollevamento ottenuto tramite due colonne oleodinamiche, movimentate	320820 con accessori 302755 305015 AA00103 302730 302765	€ 2.360,26

Presidente e Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 27/07/1958
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

posizione	prodotto	descrizione			
		• Predisposizione per inserimento cinghie blocca paziente; • Schienale regolabile almeno fino ad 80° servo assistito con comando raggiungibile da entrambi i lati. • Piano radio trasparente almeno fino al bacino; • Corredata di cassetto portalastre a scorrimento almeno fino al bacino; • Completa di materasso antistatico, antibatterico, traspirante, resistente a liquidi e disinfettanti, ignifugo, antiscivolo e di facile sanificazione, deve garantire un'elevata riduzione delle pressioni di contatto ed offrire il massimo comfort al paziente anche per lunghe permanenze. Omologazione in classe 1IM; • Coppia di sponde laterali abbattibili, preferibilmente a compasso, con dispositivo di blocco automatico dotate di paracolpi di protezione; • 4 ruote con diametro minimo di 20 cm, piroettanti, antistatiche	da tre pedali posti su ambo i lati, per la regolazione in altezza, posizione di trendelenburg e controtrendelenburg facilmente lavabile, con particolare sagomatura, dotato di: vano per bombole con cinghia di fissaggio per bombole di varie dimensioni (fino a 7 litri max), vano porta indumenti (accessorio a richiesta), e due vani per posizionare in orizzontale l'asta flebo (accessorio a richiesta) quando non utilizzata. Il piano di coricamento e' in laminato stratificato radiotrasparente a 2 sezioni con schienale inclinabile tramite comando a gas, a leva servoassistita. Ampia superficie di radiotrasparenza che va dalla testa alle ginocchia del paziente (155x47 cm). Nella zona sottostante il piano e' collocabile (a richiesta) una cassetta porta-lastre scorrevole, registrabile nella posizione voluta tramite comando a maniglia, con traslazione evidenziata da righelli centimetrati. Maniglioni di spinta lato testa abbattibili, per ridurre lo spazio di ingombro all'interno degli ascensori. Maniglione, lato piedi, asportabile per facilitare la movimentazione del paziente. Il maniglione è dotato di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone. Sponde a compasso con abbattimento rapido, a sei montanti, con profilo superiore in materiale plastico e		

Presidente e Amministratore Delegato
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)

posizione	prodotto	descrizione			
		fornite di bloccaggio simultaneo centralizzato; • Dotata di quinta ruota centrale, direzionale, antistatica, controllabile dai quattro lati; • Movimento trendelemburg ed anti-trendelemburg operabile a qualsiasi altezza con doppi comandi facilmente accessibili; • Altezza variabile a movimentazione oleodinamica con doppi comandi; • Portata : ≥ 190 kg • Supporti asta flebo almeno sui due lati della testata; • Dotata di un'asta flebo rimuovibile e vano/cestello portaoggetti; • Spazio di supporto per la bombola ossigeno di varie dimensioni; • Maniglioni di spinta lato testa /piedi abbattibili o che non influenzino l'ingombro della barella durante le fasi di trasporto e le eventuali manovre sul paziente; • **Marcatura CE:** l'apparecchiatura offerta deve	contenimento di 36 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del telaio è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica ogni una con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg. Quattro sedi di alloggiamento per asta flebo, poste ai quattro angoli del piano. Kit ruote formato da tre ruote libere e una direzionale, ruote con sistema antistatico diam. 200 mm, antitraccia e girevoli su cuscinetti a sfera, con comando di frenatura tramite leve a bilancere, collocate ai quattro angoli del basamento con possibilità di: bloccaggio / sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote, inserimento ruota direzionale lato piedi. Quinta ruota diam. 125 mm (accessorio a richiesta), posta in posizione baricentrica per offrire maggiore manegevolezza ed ottima direzionalità in ogni senso di marcia. Trattamento antibatterico BIOCOTE® a base di ioni d'argento per tutte le parti verniciate. Dati tecnici: Variazione altezza piano: da cm 61 a cm 94 Dimensioni piano rete: 200x60 cm Dimensione schienale: 71x60 cm Inclinazione : 0°/ 90° Dimensione zona radiotrasparente : 155x47cm		

posizione	prodotto	descrizione			
		essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 2007/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i.	Ingombro esterno con sponde e ruote paracolpi: 211x80 cm Ingombro minimo con maniglioni abbassati: 193x80 cm Interasse ruote: 117 cm Inclinazione - trendelenburg: 16° - controtrendelenburg: 16° Carico di lavoro sicuro sul piano rete: 240 kg Carico di lavoro sicuro con accessori: 270 kg Carico di sicurezza statico: 315 kg Accessori compresi: MATERASSO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO DIM. cm 197x64x8 H ASTA SUPPORTO FLEBO TELESCOPICA A 4 GANCI. CESTO PORTA INDUMENTI PER BARELLA. QUINTA RUOTA PER BARELLA VASSOIO REGISTRABILE E SCORREVOLE PER LASTRE RADIOGRAFICHE PER BARELLA		
		IMPORTO TOTALE I.V.A ESCLUSA RIFERITO ALLA SOMMA DEI SINGOLI IMPORTI UNITARI x N. 1 PRODOTTO PER SINGOLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI RICHIESTI. TALE IMPORTO E' PRESO IN CONSIDERAZIONE AI SOLI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO			**€ 9.894,14**
		IMPORTO TOTALE I.V.A INCLUSA RIFERITO ALLA SOMMA DEI SINGOLI IMPORTI UNITARI x N. 1 PRODOTTO PER SINGOLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI RICHIESTI. TALE IMPORTO E' PRESO IN CONSIDERAZIONE AI SOLI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE			€ 12.070,85

posizione	prodotto	descrizione			
		DELL'AGGIUDICATARIO			

PERCENTUALE DI SCONTO SUL LISTINO PREZZI UFFICIALE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE OFFERTA	54,00%

Presidente o Amministratore Delegato
MARINO MALVESTIO
nato a Padova il 22/07/19..
MALVESTIO S.p.A.
Via Caltana, 121 35010 VILLANOVA (PD)