

LOTTE DESERTI EMODINAMICA - GARABILI

N. LOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO MAURIZIANO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ASLTO3	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ASLTO5	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CONTO DEPOSITO
DISPOSITIVI PER EMODINAMICA								
1 (EX 2)	Set sterile alternativo a sistema di iniezione meccanica comprendente: 1 linea bassa pressione; 1 linea alta pressione; 1 manifold valvolato, due vie, con valvola unidirezionale per m.d.c., fornito di deflussore. 1 siringa angiografica 12 cc con aggancio luer lock rotante, dotata di anelli e blocco graduato per l'escursione dello stantuffo 1 trasduttore di pressione monouso completo di deflussore per sacca di soluzione fisiologica. Si richiede l'incondizionata compatibilità dei singoli componenti con la strumentazione in dotazione alle Sale Angiografiche dei P.O. di Mauriziano e Rivoli.	200	200	100	precisione trasduzione pressoria 20	qualità dei singoli componenti 30		NO
2 (EX 5)	Kit di introduzione percutanea, completo di introduttore con valvola esacuspidi, con doti di grande flessibilità e resistenza al kinking adatto per a. femorale o accessi venosi centrali. Misure da 4 F a 11F, lunghezze da 11 a 35 cm. Confezione completa di introduttore, dilatatore, cannula di lavaggio, rubinetto tre vie, guida dedicata.	1.500	1.500	1.000	facilità di inserimento nella cute 30	resistenza al kinking 20		NO
3 (EX 10)	Introduttore in teflon con rivestimento idrofilico e valvola quadricuspidi dedicato all'accesso transradiale. Kit completo di ago e filo guida, disponibilità 5F e 6F e lunghezze diverse.	100	100	50	facilità di inserimento nella cute 20	bassa induzione di spasmo arterioso 30		NO
4 (EX 30)	Catetere monorail per l'estensione del catetere guida da utilizzare come supporto per il delivery di palloni/stent in vasi estremamente tortuosi o calcifici e per l'esternalizzazione di guida retrograda nelle procedure complesse di CTO. Deve possedere una struttura integrata in acciaio elicoidale per garantire flessibilità pur mantenendo sempre le dimensioni e la forma rotonda del lume interno. Deve possedere all'estremità distale una punta morbida atraumatica e radiopaca. Compatibilità con cateteri guida 5, 6, 7 e 8F.	40	200	10	capacità di supporto per posizionamento stent 30	comodità di impiego 20		NO
5 (EX 33)	Sistema di embolizzazione vascolare mediante rilascio di spirali a distacco controllato, di dimensioni idonee ad emostasi di sanguinamenti intracoronarici da perforazione. Compatibili con microcateteri coronarici <1.9F.	15	20	5	compatibilità con sistemi abitualmente in uso in interventistica coronarica 20	capacità di emostasi 20	facilità di impiego 10	NO
6 (EX 47)	Dispositivo per ultrasonografia intracoronarica con sonda elettronica. Necessarie compatibilità con caterere guida 6F, versione "short-tip" e frequenza idonea anche alla valutazione endovascolare del distretto carotideo.	150	150	60	qualità dell'immagine 30	facilità di utilizzo 20		NO
7 (EX 50)	Palloni per contropulsatore aortico completi di introduttore con possibilità di avere l'introduttore armato inserito nel kit (7 o 8 F). Volumi interni del pallone da contropulsazione e lunghezza inseribile disponibili in diverse dimensioni in base alle caratteristiche del paziente. Si richiede l'incondizionata compatibilità dei singoli componenti con la strumentazione in dotazione alle Sale Angiografiche e Cardiocirurgia dei P.O. di Mauriziano, Rivoli e Moncalieri.	50	90	40	supporto inotropo 10	resistenza al kinking 20	capacità di superamento di anatomie vascolari complesse 20	NO

LOTTE DESERTI EMODINAMICA - GARABILI

8 (EX 52)	Microcatetere a doppio lume interno (sia over the wire che rapid exchange) per il trattamento delle lesioni coronariche nei pressi di biforcazioni e per il trattamento delle CTO. Il lume monorail deve terminare con una punta rastremata morbida atraumatica ed il lume OTW deve terminare ad alcuni mm dall'estremità distale, morbida e radiopaca. Dve supportare fili guida di diametro 0.014". Compatibilità con manovra di "trapping" all'interno di catetere guida 6F.	40	40	10	capacità di supporto di guida 20	precisione movimenti guida all'interno 20	capacità di superare il sito di occlusione 10	NO
9 (EX 53)	Microcatetere per angioplastica coronarica adatto al trattamento delle occlusioni coronariche croniche, all'infusione di farmaci e allo scambio di guide; deve essere dotato di particolare rigidità e potere di spinta per fornire adeguato supporto per il superamento dell'occlusione coronarica. Lunghezza dello shaft ≥ 150 cm, diametro massimo esterno ≤ 1.8 F. Coating in PTFE per miglior superamento del sito di occlusione	100	100	30	capacità di supporto di guida 20	precisione movimenti guida all'interno 20	capacità di superare il sito di occlusione 10	NO
10 (EX 55)	Microcatetere per attraversamento di lesioni coronariche complesse costituito da microfil intrecciati e adatto al superamento di occlusioni non attraversabili con il comune palloncino per angioplastica. Necessario diametro tip inferiore a 1.5F e lunghezze diverse dello shaft.	50	100	15	capacità di superamento di lesioni calcifiche 30	supporto di guida 20		NO
11 (EX 57)	Microcatetere dedicato all'attraversamento delle occlusioni coronariche croniche con lunghezza fino a 150cm per accesso retrogrado. Necessaria struttura a vite realizzata con multiple guide intrecciate e parte distale rastremata contenente tungsteno per elevare la radiopacità. Richiesto rivestimento idrofilico nella parte distale.	20	10	5	capacità di superamento di collaterali 30	supporto di guida 20		NO
12 (EX 67)	Catetere a palloncino dotato di microlame o filo in nitinol per microincisione delle placche intracoronariche ad alto contenuto di tessuto fibrotico o calcifico. Necessaria disponibilità di diversi diametri e misure.	75	10	40	capacità di trattamento di lesioni calcifiche 30	capacità di superamento di lesioni complesse 20		NO
13 (EX 102)	Famiglia di fili guida dedicata al trattamento delle occlusioni coronariche croniche. Devono essere disponibili dispositivi con rivestimento idrofilico, idrofobico o combinato, con punta standard o rastremata, tecnologia a doppio coil, con tip retto o angolato, con ampia gamma di grammatura alla punta. Necessario inoltre la disponibilità di filo guida dedicato all'esternalizzazione dopo approccio retrogrado.	250	600	150	conformabilità di punta 20	capacità di superare il sito di occlusione 20	precisione di utilizzo 10	NO
14 (EX 108)	Sistema di supporto ventricolare sinistro ad inserimento percutaneo transfemorale di pompa (centrifuga) ad alto flusso, da utilizzare in corso di PTCA ad alto rischio e shock cardiogeno. Inserzione percutanea e console portatile.	10	10	2	facilità di utilizzo 30	disponibilità di letteratura scientifica 20		NO
15 (EX 118)	Pallone specificatamente dedicato alla valvuloplastica aortica e polmonare, di vari diametri e lunghezze.	150	50	2	compatibilità con introduttori di piccole dimensioni 10	resistenza alla rottura 30	stabilità del sistema 10	NO
DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE								NO
16 (EX 6)	Introduttore per accesso vascolare con valvola esacuspid, con doti di grande flessibilità e resistenza al kinking adatto per accesso femorale o accessi venosi centrali. Misure da 4F a 11F, lunghezze da 35 a 90cm.	100	0	0	facilità di inserimento nella cute 30	resistenza al kinking 20		NO

LOTTE DESERTI EMODINAMICA - GARABILI

17 (EX 154)	GUIDE IDROFILE STANDARD A - Guida angiografia con punta diritta, angolata e preformabile in mescola di poliuretano, con rivestimento idrofilico. Diametro da 0.018" a 0.038", lunghezza fino a 260 cm.	1.000	0	0	Portanza 20	resistenza al kinking 20	Scorrevolezza 10	NO
18 (EX 156)	GUIDE IDROFILE STIFF - Guida angiografia stiff, con punta diritta, angolata e preformabile in mescola di poliuretano, con rivestimento idrofilico. Diametro da 0.018" a 0.038", lunghezza fino a 260 cm.	400	0	0	Portanza 20	resistenza al kinking 20	Scorrevolezza 10	NO
19 (EX 168)	CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILI - Cateteri angiografici armati e radiopachi preformati 4F in poliuretano con rivestimento idrofilico; punta morbida non armata; compatibili con 0.038"; lunghezze tra 65 e 110cm. Configurazioni: straight, cobra, J curve, sidewinder, headhunter, vertebral e bentson.	30	0	0	controllo di torsione 20	resistenza al kinking 15	Idrofilia 15	NO
20 (EX 173)	INTRODUTTORI VASCOLARI VALVOLATI A: Introduttore vascolare con valvola emostatica integrata smontabile e via laterale di lavaggio con rubinetto a tre vie; marker radio-opaco distale; identificazione con codice colore; lunghezze da 5 a 23 cm; calibro da 4 a 11F.	2.500	0	0	capacità di penetrazione 20	rastrematura 20	tenuta della valvola 10	NO
21 (EX 174)	INTRODUTTORI VASCOLARI VALVOLATI B: Introduttore vascolare armato, repere radio-opaco distale, lunghezze da 40 a 110 cm; calibro da 4 a 12F.	100	0	0	capacità di penetrazione 20	rastrematura 20	tenuta della valvola 10	NO
22 (EX 177)	INTRODUTTORI VASCOLARI PER ACCESSI SPECIALI - Set introduttore con ago 21G e mini guida da 0.018"; marker radio-opaco distale; lunghezze da 7 a 10cm; diametri da 4 a 5F.	30	0	0	capacità di penetrazione 20	rastrematura 20	tenuta della valvola 10	NO
23 (EX 188)	CATETERI PER ANGIOPLASTICA VASI TIBIALI 0,014" B - Palloni per PTA OTW accettanti la guida 0.014"; shaft di lunghezza 90/150 cm; palloncini con diametri tra 1,5 e 4 mm e lunghezze fino a 210 mm. IVA massimo richiesto 4 F.	5	0	0	Scorrevolezza 20	resistenza al kinking 20	Refolding 10	NO
24 (EX 206)	STENT VASCOLARI RICOPERTI C - Stent vascolare in acciaio amagnetico ricoperto "balloon-expandable"; libero; diametri superiori a 5mm e lunghezze superiori a 12mm.	20	0	0	materiale di rivestimento 15	crossing profile 20	Track-ability del sistema 15	SI
25 (EX 209)	STENT VASCOLARI A RILASCIO DI FARMACO - Stent vascolare a rilascio di farmaco per trattamento lesioni periferiche; compatibile con guida 0.035"; lunghezza shaft 80/125cm; Lunghezza stent tra 40 e 120 mm; diametro tra 5 e 8 mm; IVA max 6 F	10	0	0	Track-ability del sistema 15	crossing profile 20	Track-ability del sistema 15	SI
26	Guida 0.014" con punta dritta e curva a J ad estremità idrofilica modellabile, corpo a supporto flessibile, stiff od extra-stiff, lunghezze tra 180 e 300cm	114	0	0	Track-ability del sistema 15	Portanza 20	resistenza al kinking 15	NO
27 (EX 170)	MICROCATETERI ANGIOGRAFICI A - Sistema coassiale costituito da catetere radiopaco idrofilico del diametro compatibile con lumi da 0.038" rastremato all'estremità distale e guida angolata/preformabile con repere radio-opaco all'apice; resistenza ad almeno 500psi; lunghezza uguale/superiore a 130cm.	30	0	0	Scorrevolezza 20	diametro interno 20	crossing profile 10	NO
28 (EX 215)	SISTEMA PER TROMBECTOMIA - Sistema meccanico per ricanalizzazione/trombectomia meccanica percutanea; accettante guida da 0.014" e con IVA max di 8F; lunghezze sino a 110 cm. Con utilizzo in uso gratuito del motore e del set di controllo.	10	0	0	Maneggevolezza 15	Track-ability 15	semplicità operatore 20	NO