

## VERBALE VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA

GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA, ESPLETATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT CUSTOM PACK STERILE OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 24 MESI + EVENTUALE RINNOVO BIENNALE + MESI 12 A TITOLO DI PROROGA (OPZIONE) + AUMENTO EVENTUALE DI 1/5 DI FORNITURA (OPZIONE) + OPZIONE REVISIONE PREZZI MAX 10%.

## COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:

Dr.ssa Mineccia Michela (S.C. Chirurgia Generale) – Presidente

Dr. Parisi Francesco (S.C. Cardiocirurgia) – Componente

C.P.S. Maglione Maura (S.O.G.) - Componente

Nel periodo che va dal mese di GENNAIO 2024 al mese di SETTEMBRE 2024 sono state effettuate le valutazioni delle produzioni offerte dalle Società partecipanti alla gara. I lotti sono stati esaminati, valutando in prima istanza la documentazione tecnica e successivamente le relative campionature.

Le valutazioni tecnico qualitative e le relative attribuzioni dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all'unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

Non si è proceduto a riparametrare i punteggi qualitativi in quanto in tutti i lotti ritenuti conformi almeno una società offerente ha raggiunto il punteggio massimo.

| Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi |              |
|--|--------------|
| SCALA DI VALUTAZIONE   | COEFFICIENTE |
| OTTIMO   | 1            |
| BUONO  | 0,8          |
| DISCRETO   | 0,6          |
| SUFFICIENTE  | 0,4          |
| SCARSO   | 0,2          |
| NON VALUTABILE / INSUFFICIENTE   | 0            |

## LOTTO 1 – KIT INTERVENTO - SET UNIVERSALE

| Ditta                     | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |    |  |
|---------------------------|---|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------------|----|--|
|                           |   |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |                |                       |              |    |  |
| MOVE & FIND SOLUTIONS SRL | cod. NRL-1017968<br>NUREL MEDIKAL SAN VE TIC A.Ş.     | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     | 6            | 70 |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     | 6            |    |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     | 6            |    |  |
|                           |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5            |    |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4            |    |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4            |    |  |
| Praticità nell'apertura   | 1   |   |  |     |     |     |     |   | 4  | 4              |                       |              |    |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.      | Cod. 235621 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL – TURCHIA      | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       | NON CONFORME |    |  |
|                           |   | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Minimo ingombro   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
| Praticità nell'apertura   |   |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
| MEDIBERG S.R.L.           | cod. 200748BCESME<br>MEDIBERG SRL                     | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       | 70           |    |  |
|                           |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     |              | 6  |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     |              | 6  |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 6                     |              | 6  |  |
|                           |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     |              | 5  |  |
|                           |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |    |  |
|                           |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     |              | 4  |  |
|                           |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     |              | 4  |  |
| Praticità nell'apertura   | 1   |   |  |     |     |     |     |   | 4  | 4              |                       |              |    |  |



**LOTTO 3 - KIT INTERVENTO - SET FEGATO LPS i kit presentati non corrispondono a quello richiesto in capitolato; scheda di valutazione non adeguata rispetto al materiale da valutare**

| Ditta                | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore     | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |  |
|----------------------|---|---|--|-----|-----|-----|------|---|--|----------------|-----------------------|--------|--|
|                      |   |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0   |  |                |                       |        |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L. | cod. AB360<br>GIFRAMED<br>GIFRAMED SRL<br>ITALIA          | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |  | 6              | 6                     | 70     |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |  | 6              | 6                     |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |  | 6              | 6                     |        |  |
|                      |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |  | 4              | 4                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |  | 4              | 4                     |        |  |
|                      |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |  | 4              | 4                     |        |  |
| WMT EUROPE SRL       | REF DLS77810/TO-02<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL –<br>TURCHIA | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6  | 1,2            | 32,4                  |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6  | 1,2            |                       |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5  | 1              |                       |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5  | 1              |                       |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6  | 1,2            |                       |        |  |
|                      |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|                      |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        | 5  | 1              |                       |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5  | 1              |                       |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5  | 1              |                       |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4  | 4              |                       |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4  | 0,8            |                       |        |  |
|                      |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4  | 4              |                       |        |  |

**LOTTO 4 - KIT INTERVENTO - SET PICCOLI INTERVENTI ADDOME**

| Ditta                | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore  | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |  |
|----------------------|--|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------------|--|
|                      |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |                |                       |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L. | Cod. 235622 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL –<br>TURCHIA | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       | NON CONFORME |  |
|                      |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| MEDIBERG S.R.L.      | cod.<br>200749BCESME<br>MEDIBERG SRL                   | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     | 70           |  |
|                      |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|                      |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|                      |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|                      |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|                      |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|                      |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|                      |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |

|                         |                              | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |  |  |      |   |   |     |      |  |
|-------------------------|------------------------------|---|---|--|--|------|---|---|-----|------|--|
| BETATEX S.P.A.          | cod. SE0095SE<br>BETATEX SPA | Assorbenza  |   |  |  | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6 | 1,2 | 32,2 |  |
|                         |                              | Impermeabilità  |   |  |  | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6 | 1,2 |      |  |
|                         |                              | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5 | 1   |      |  |
|                         |                              | Resistenza alla trazione  |   |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |      |  |
|                         |                              | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |   |  |  | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6 | 1   |      |  |
|                         |                              | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1 |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |                              | Minimo ingombro   | 1 |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |                              | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |   |  |  |      |   |   |     |      |  |
|                         |                              | Assorbenza  |   |  |  | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5 | 1   |      |  |
|                         |                              | Impermeabilità  | 1 |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |                              | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5 | 1   |      |  |
|                         |                              | Resistenza alla trazione  |   |  |  | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5 | 1   |      |  |
|                         |                              | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |   |  |  |      |   |   |     |      |  |
|                         |                              | Impermeabilità  | 1 |  |  |      |   | 4 | 4   |      |  |
|                         |                              | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |   |  |  | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4 | 0,8 |      |  |
| Praticità nell'apertura | 1                            |   |   |  |  | 4    | 4   |   |     |      |  |

| LOTTO 5 - KIT INTERVENTO - SET LAPAROSCOPIA SUPINA        |  |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|---|--|---|--|-----|------|--------------------------------------|------|---|----------------|-----------------------|--|--------------|--|
| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore  | Criteria di valutazione   | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |      |                                      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE   |              |  |
|   |  |   | 1  | 0,8 | 0,6  | 0,4                                  | 0,2  | 0   |                |                       |  |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                      | Cod. 235623 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL –<br>TURCHIA | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO NON IN LINGUA ITALIANA. L'ETICHETTA NON CONTIENE NE LOTTO, NE REF. NE SCADENZA DEL PRODOTTO MA SOLO UN CODICE A BARRE | NON CONFORME |  |
|   |  | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |  |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   |  |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
| MEDIBERG S.R.L.   | cod.<br>200750BCESME<br>MEDIBERG SRL                   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | 70   |              |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |  |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 4              | 4                     |  |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione | 1  |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |  |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   | 1  |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |  |              |  |
| BETATEX S.P.A.  | cod. SE0096SE<br>BETATEX SPA                           | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | 29,2   |              |  |
|   |  | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |      |                                      | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |  |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |  |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |  |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |  |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |  |              |  |
|   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |  |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |      |                                      | 0,20 |   | 4              | 0,8                   |  |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |  |   |  |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8   |                |                       |  |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   | 1  |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |  |              |  |



|                |   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
|----------------|---|---|---|--|--|--|------|---|--|-----|------|-----|--|--|
| BETATEX S.P.A. | cod. SH00024SE<br>BETATEX SPA                             | Assorbenza  |   |  |  |  | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6  | 1,2 | 32,4 |     |  |  |
|                |   | Impermeabilità  |   |  |  |  | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6  | 1,2 |      |     |  |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5  | 1   |      |     |  |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5  | 1   |      |     |  |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |   |  |  |  | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6  | 1,2 |      |     |  |  |
|                |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | Minimo ingombro   | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
|                |   | Assorbenza  |   |  |  |  |      | 0,20  | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  |      | 0,20  | TNT troppo sottile   | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  |      | 0,20  | se trazonato la trama si assottiglia                             | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 4  | 4   |      |     |  |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |   |  |  |  |      | 0,20  | si stacca con molta facilità dal tnt                             | 4   |      | 0,8 |  |  |
|                |   | Praticità nell'apertura   | 1 |  |  |  |      |   | 4  | 4   |      |     |  |  |
|                |   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
| WMT EUROPE SRL | REF DLS77670/TO-01<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL -<br>TURCHIA | Assorbenza  |   |  |  |  | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6  | 1,2 | 32,4 |     |  |  |
|                |   | Impermeabilità  |   |  |  |  | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6  | 1,2 |      |     |  |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5  | 1   |      |     |  |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5  | 1   |      |     |  |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |   |  |  |  | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6  | 1,2 |      |     |  |  |
|                |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | Minimo ingombro   | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
|                |   | Assorbenza  |   |  |  |  |      | 0,20  | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 5  | 5   |      |     |  |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  |      | 0,20  | se trazonato la trama si assottiglia                             | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  |      | 0,20  | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione            | 5   |      | 1   |  |  |
|                |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |   |  |  |  |      |   |  |     |      |     |  |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 4  | 4   |      |     |  |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |   |  |  |  |      | 0,20  | si stacca con molta facilità dal tnt                             | 4   |      | 0,8 |  |  |
|                |   | Praticità nell'apertura   | 1 |  |  |  |      |   | 4  | 4   |      |     |  |  |

**LOTTO 8 - KIT INTERVENTO - SET CESAREO PROCEDURALE**

| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |    |  |
|---|--|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------|----|--|
|   |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |                |                       |        |    |  |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL   | Cod. 97134037-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5      | 70 |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5      |    |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4      |    |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4      |    |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 5                     | 5      |    |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4      |    |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 4                     | 4      |    |  |
|   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | <i>Caratteristiche telo con foro centrale adesivo</i>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza lasciare residui di adesivo sul campo operatorio  | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
|   |  | <i>Caratteristiche Sistema di sicurezza del bisturi</i>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
|   |  | Maneggevole, pratico con sistema di sicurezza retrattile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, taglio efficace anche dopo ripetuti passaggi | 1  |     |     |     |     |   |  |                | 3                     | 3      |    |  |
| <i>Caratteristiche Sistema di sicurezza di aghi e taglienti</i>   |  |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
| Maneggevole, pratico con punta tagliata obliquamente a becco di flauto, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile | 1  |   |  |     |     |     |     |   | 3  | 3              |                       |        |    |  |
| <i>Caratteristiche Caratteristiche delle siringhe</i>   |  |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |        |    |  |
| Materiale plastica con punta L.L., flusso regolare, graduazione stretta e nera estesa facile da leggere                               | 1  |   |  |     |     |     |     |   | 3  | 3              |                       |        |    |  |

|   |  |  |   |   |   |   |  |              |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--------------|
| MEDICAL GROUP<br>S.R.L.   | Cod. 235626 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL –<br>TURCHIA | <b>Caratteristiche dei teli</b>  |   |   |   |   | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO NON IN LINGUA ITALIANA. L'ETICHETTA NON CONTIENE NE LOTTO, NE REF, NE SCADENZA DEL PRODOTTO MA SOLO UN CODICE A BARRE | NON CONFORME |
|   |  | Assorbenza   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Impermeabilità   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Resistenza alla trazione   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee                        |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Minimo ingombro  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Assorbenza   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Impermeabilità   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Resistenza alla trazione   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Impermeabilità   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Praticità nell'apertura  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | <b>Caratteristiche telo con foro centrale adesivo</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Assorbenza   |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza lasciare residui di adesivo sul campo operatorio |   |   |   |   |  |              |
| Praticità nell'apertura   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Sistema di sicurezza del bisturi</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Maneggevole, pratico con sistema di sicurezza retrattile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, taglio efficace anche dopo ripetuti passaggi |  |  |   |   |   |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Sistema di sicurezza di aghi e taglienti</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Maneggevole, pratico con punta tagliata obliquamente a becco di flauto, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile                                 |  |  |   |   |   |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Caratteristiche delle siringhe</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Materiale plastica con punta L.L., flusso regolare, graduazione stretta e nera estesa facile da leggere   | 1  |  |   |   |   |   |  |              |
| MEDIBERG S.R.L.   | cod.<br>804119BCESMEC<br>MEDIBERG SRL                  | <b>Caratteristiche dei teli</b>  |   |   |   |   | 70   |              |
|   |  | Assorbenza   | 1 |   |   | 5 |  | 5            |
|   |  | Impermeabilità   | 1 |   |   | 5 |  | 5            |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza  | 1 |   |   | 4 |  | 4            |
|   |  | Resistenza alla trazione   | 1 |   |   | 4 |  | 4            |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee                        | 1 |   |   | 5 |  | 5            |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità  | 1 |   |   | 4 |  | 4            |
|   |  | Minimo ingombro  | 1 |   |   | 4 |  | 4            |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Assorbenza   | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Impermeabilità   | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza  | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Resistenza alla trazione   | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Impermeabilità   | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione  | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Praticità nell'apertura  | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | <b>Caratteristiche telo con foro centrale adesivo</b>  |   |   |   |   |  |              |
|   |  | Assorbenza   | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza lasciare residui di adesivo sul campo operatorio | 1 |   |   | 3 |  | 3            |
| Praticità nell'apertura   | 1  |  |   | 3 | 3 |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Sistema di sicurezza del bisturi</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Maneggevole, pratico con sistema di sicurezza retrattile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, taglio efficace anche dopo ripetuti passaggi | 1  |  |   | 3 | 3 |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Sistema di sicurezza di aghi e taglienti</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Maneggevole, pratico con punta tagliata obliquamente a becco di flauto, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile                                 | 1  |  |   | 3 | 3 |   |  |              |
| <b>Caratteristiche Caratteristiche delle siringhe</b>   |  |  |   |   |   |   |  |              |
| Materiale plastica con punta L.L., flusso regolare, graduazione stretta e nera estesa facile da leggere   | 1  |  |   | 3 | 3 |   |  |              |

|   |                                   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |   |  |  |      |   |  |     |      |  |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|--|------|---|--|-----|------|--|
| BETATEX S.P.A.  | cod. MTT1012/BX-17<br>BETATEX SPA | Assorbenza  |   |   |  |  | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 5  | 1   |      |  |
|   |                                   | Impermeabilità  |   |   |  |  | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 5  | 1   |      |  |
|   |                                   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |   |  |  | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 4  | 0,8 |      |  |
|   |                                   | Resistenza alla trazione  |   |   |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 4  | 0,8 |      |  |
|   |                                   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee   |   |   |  |  | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 5  | 1   |      |  |
|   |                                   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità   | 1 |   |  |  |      |   |  | 4   | 4    |  |
|   |                                   | Minimo ingombro   | 1 |   |  |  |      |   |  | 4   | 4    |  |
|   |                                   |   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>                               |  |  |      |   |  |     |      |  |
|   |                                   | Assorbenza  |   |   |  |  |      | 0,20  | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   | Impermeabilità  | 1 |   |  |  |      |   |  | 3   | 3    |  |
|   |                                   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |   |  |  |      | 0,20  | TNT troppo sottile   | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   | Resistenza alla trazione  |   |   |  |  |      | 0,20  | se trazonato la trama si assottiglia                             | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   |   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>                         |  |  |      |   |  |     |      |  |
|   |                                   | Impermeabilità  | 1 |   |  |  |      |   |  | 3   | 3    |  |
|   |                                   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione   |   |   |  |  |      | 0,20  | si stacca con molta facilità dal tnt                             | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   | Praticità nell'apertura   | 1 |   |  |  |      |   |  | 3   | 3    |  |
|   |                                   |   |   | <i>Caratteristiche telo con foro centrale adesivo</i>           |  |  |      |   |  |     |      |  |
|   |                                   | Assorbenza  |   |   |  |  |      | 0,20  | scarsa assorbenza privo di pad rinforzato adeguato               | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza lasciare residui di adesivo sul campo operatorio  |   |   |  |  |      | 0,20  | a contatto con il liquido si stacca dalla cute                   | 3   | 0,6  |  |
|   |                                   | Praticità nell'apertura   | 1 |   |  |  |      |   |  | 3   | 3    |  |
|   |                                   |   |   | <i>Caratteristiche Sistema di sicurezza del bisturi</i>         |  |  |      |   |  |     |      |  |
|   |                                   | Maneggevole, pratico con sistema di sicurezza retrattile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, taglio efficace anche dopo ripetuti passaggi |   |   |  |  |      |   | NON CONFORME senza sistema di sicurezza                          | 3   | N.C. |  |
|   |                                   |   |   | <i>Caratteristiche Sistema di sicurezza di aghi e taglienti</i> |  |  |      |   |  |     |      |  |
|   |                                   | Maneggevole, pratico con punta tagliata obliquamente a becco di flauto, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile                                 |   |   |  |  |      |   | NON CONFORME senza sistema di sicurezza                          | 3   |      |  |
|   |                                   | <i>Caratteristiche Caratteristiche delle siringhe</i>   |   |   |  |  |      |   |  |     |      |  |
| Materiale plastica con punta L.L., flusso regolare, graduazione stretta e nera estesa facile da leggere | 1                                 |   |   |   |  |  |      | 3   | 3  |     |      |  |

NELLA COMPLETEZZA DEL LOTTO RISULTA NON CONFORME

| LOTTO 9 - KIT INTERVENTO - SET UROLOGIA ENDOSCOPICA |  |   |  |   |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|---|--|---|--|---|-----|-----|------|---|--|----------------|-----------------------|--------|--|
| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |   |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |  |
|   |  |   | 1  | 0,8                                     | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0   |  |                |                       |        |  |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                           | Cod. 97133977-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |   |     |     |      |   |  |                |                       | 70     |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |   |     |     |      |   |  | 6              | 6                     |        |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |   |     |     |      |   |  | 6              | 6                     |        |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |   |     |     |      |   |  | 6              | 6                     |        |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  |   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>       |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |   |     |     |      |   |  | 5              | 5                     |        |  |
|   |  |   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i> |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |   |     |     |      |   |  | 4              | 4                     |        |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |   |     |     |      |   |  | 4              | 4                     |        |  |
| Praticità nell'apertura                             | 1  |   |  |   |     |     |      | 4   | 4  |                |                       |        |  |
| N.G.C. MEDICAL SRL                                  | cod. PP-AOM-UROI<br>N.G.C. Medical S.r.l.                      | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |   |     |     |      |   |  |                | 32,4                  |        |  |
|   |  | Assorbenza  |  |   |     |     | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6  | 1,2            |                       |        |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |   |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6  | 1,2            |                       |        |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |   |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5  | 1              |                       |        |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |   |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5  | 1              |                       |        |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |   |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6  | 1,2            |                       |        |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |   |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |   |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|   |  |   |  | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>       |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|   |  | Assorbenza  |  |   |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5  | 1              |                       |        |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |   |     |     |      |   | 5  | 5              |                       |        |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |   |     |     | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5  | 1              |                       |        |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |   |     |     | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5  | 1              |                       |        |  |
|   |  |   |  | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i> |     |     |      |   |  |                |                       |        |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |   |     |     |      |   |  | 4              |                       | 4      |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |   |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4  | 0,8            |                       |        |  |
| Praticità nell'apertura                             | 1  |   |  |   |     |     |      | 4   | 4  |                |                       |        |  |







| LOTTO 11 - SET ECIRS |   |   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|----------------------|---|---|--|-----|-----|-----|------|---|---|----------------|-----------------------|--------|--|
| Ditta                | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |  |
|                      |   |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0 |   |                |                       |        |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L. | cod. AG135<br>GIFRAMED<br>GIFRAMED SRL<br>ITALIA      | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     | 70     |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |        |  |
|                      |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
|                      |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
| BETATEX S.P.A.       | cod. SI0009SE<br>BETATEX SPA                          | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   | 32,4   |  |
|                      |   | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 |   | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 |   | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |        |  |
|                      |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                      |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |        |  |
|                      |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | se trazione la trama si assottiglia   | 5              | 1                     |        |  |
|                      |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                      |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
|                      |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 |   | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |        |  |
|                      |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |

| LOTTO 12 - KIT INTERVENTO - INTERVENTO ODONTOSTOMATOLOGIA |   |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|---|---|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------------|--|
| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore   | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |  |
|   |   |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |                |                       |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                      | Cod. 235628 MHK<br>MHK, MEDIKAL<br>TEKSTIL -<br>TURCHIA | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       | NON CONFORME |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Minimo ingombro   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| BETATEX S.P.A.  | cod. SE0099SE<br>BETATEX SPA                            | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     | 70           |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|   |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |

|   |   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |  |      |                                      |      |   |   |     |      |  |
|---|---|---|---|--|------|--------------------------------------|------|---|---|-----|------|--|
| WMT EUROPE SRL  | REF DLS77810/TO-03<br>MEDCARE – TURCHIA | Assorbenza  |   |  |      |                                      | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6 | 1,2 | 32,4 |  |
|   |   | Impermeabilità  |   |  |      |                                      | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6 | 1,2 |      |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |      |                                      | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5 | 1   |      |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |   |  |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |      |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |   |  |      |                                      | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6 | 1,2 |      |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1 |  |      |                                      |      |   | 5 | 5   |      |  |
|   |   | Minimo ingombro   | 1 |  |      |                                      |      |   | 5 | 5   |      |  |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |   |  |      |                                      |      |   |   |     |      |  |
|   |   | Assorbenza  |   |  |      |                                      | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5 | 1   |      |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1 |  |      |                                      |      |   | 5 | 5   |      |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |      |                                      | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5 | 1   |      |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |   |  |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |      |  |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |   |  |      |                                      |      |   |   |     |      |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1 |  |      |                                      |      |   | 4 | 4   |      |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |   |  | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8   |   |     |      |  |
| Praticità nell'apertura                                   | 1                                       |   |   |  |      |                                      | 4    | 4   |   |     |      |  |

## LOTTO 13 - KIT INTERVENTO - INTERVENTI ORL

| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |      |                                      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |  |
|---|---|---|--|-----|------|--------------------------------------|------|---|----------------|-----------------------|--------------|--|
|   |   |   | 1  | 0,8 | 0,6  | 0,4                                  | 0,2  | 0   |                |                       |              |  |
| MACROPHARM SRL  | REF 10813011<br>MACROPHARM SRL                        | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | 32,4         |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |              |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| Impermeabilità  | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |  |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8   |                |                       |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                      | Cod. 235629 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL – TURCHIA   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | NON CONFORME |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Minimo ingombro   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| Impermeabilità  |   |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   |   |   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| BETATEX S.P.A.  | cod. SE0100SE<br>BETATEX SPA                          | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       | 70           |  |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |              |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |      |                                      |      |   | 6              | 6                     |              |  |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |   | 5              | 5                     |              |  |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |   |                |                       |              |  |
| Impermeabilità  | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |              |  |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |              |  |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4   |                |                       |              |  |

|                         |   | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |   |  |  |  |      |   |   |     |      |  |
|-------------------------|---|---|---|--|--|--|------|---|---|-----|------|--|
| WMT EUROPE SRL          | REF DLS77640/TO-01<br>MEDCARE – TURCHIA | Assorbenza  |   |  |  |  | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6 | 1,2 | 32,4 |  |
|                         |   | Impermeabilità  |   |  |  |  | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6 | 1,2 |      |  |
|                         |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5 | 1   |      |  |
|                         |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |      |  |
|                         |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |   |  |  |  | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6 | 1,2 |      |  |
|                         |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1 |  |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |   | Minimo ingombro   | 1 |  |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |   |  |  |  |      |   |   |     |      |  |
|                         |   | Assorbenza  |   |  |  |  | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5 | 1   |      |  |
|                         |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 5 | 5   |      |  |
|                         |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |   |  |  |  | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5 | 1   |      |  |
|                         |   | Resistenza alla trazione  |   |  |  |  | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |      |  |
|                         |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |   |  |  |  |      |   |   |     |      |  |
|                         |   | Impermeabilità  | 1 |  |  |  |      |   | 4 | 4   |      |  |
|                         |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |   |  |  |  | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4 | 0,8 |      |  |
| Praticità nell'apertura | 1                                       |   |   |  |  |  | 4    | 4   |   |     |      |  |

| LOTTO 14 - SET ORECCHIO                                   |   |   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|---|---|---|--|-----|------|--------------------------------------|------|--|----------------|-----------------------|--------------|---|---|-----|
| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |      |                                      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)   | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |   |   |     |
|   |   |   | 1  | 0,8 | 0,6  | 0,4                                  | 0,2  | 0  |                |                       |              |   |   |     |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                      | Cod. 2356210 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL – TURCHIA  | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO NON IN LINGUA ITALIANA. L'ETICHETTA NON CONTIENE NE LOTTO, NE REF, NE SCADENZA DEL PRODOTTO MA SOLO UN CODICE A BARRE |                |                       | NON CONFORME |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Minimo ingombro   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
| Praticità nell'apertura                                   |   |   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
| BETATEX S.P.A.  | cod. SE0101SE<br>BETATEX SPA                          | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       | 70           |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 6   | 6 |     |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 6   | 6 |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 6   | 6 |     |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 5   | 5 |     |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              | 4   | 4 |     |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione | 1   |   |  |     |      | 4                                    | 4    |  |                |                       |              |   |   |     |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |  |     |      | 4                                    | 4    |  |                |                       |              |   |   |     |
| WMT EUROPE SRL  | REF DLS77640/TO-02<br>MEDCARE – TURCHIA               | <i>Caratteristiche dei teli</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       | 32,4         |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6 | 1,2 |
|   |   | Impermeabilità  |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6 | 1,2 |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5 | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6 | 1,2 |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   | 5 | 5   |
|   |   | Minimo ingombro   | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   | 5 | 5   |
|   |   | <i>Caratteristiche sacca mayo</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Assorbenza  |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5 | 1   |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   | 5 | 5   |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | se trazonato la trama si assottiglia  | 5 | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |  |     |      |                                      | 0,20 |  |                |                       |              | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5 | 1   |
|   |   | <i>Caratteristiche striscia adesiva</i>   |  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   |   |     |
|   |   | Impermeabilità  | 1  |     |      |                                      |      |  |                |                       |              |   | 4 | 4   |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |  |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8  |                |                       |              |   |   |     |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |  |     |      |                                      | 4    | 4  |                |                       |              |   |   |     |

| LOTTO 15 - KIT INTERVENTO - SET ISOLAMENTO VERTICALE |  |   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|------|---|---|----------------|-----------------------|--------------|--|
| Ditta  | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |  |
|  |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0 |   |                |                       |              |  |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                            | Cod. 97133978-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     | 70           |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |              |  |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
| MOVE & FIND SOLUTIONS SRL                            | cod. NRL-1040280<br>NUREL MEDIKAL SAN VE TIC A.Ş.              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     | 70           |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |   | 6              | 6                     |              |  |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                 | Cod. 2356211 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL – TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       | NON CONFORME |  |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
| BETATEX S.P.A.                                       | cod. SA0114SE<br>BETATEX SPA                                   | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   | 32,4         |  |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 |   | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 |   | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |  |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |              |  |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |              |  |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |              |  |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |              |  |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 |   | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |              |  |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |              |  |

| LOTTO 16 - KIT INTERVENTO - SET PER ARTROSCOPIA DI GINOCCHIO |  |   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|------|---|----------------|-----------------------|--------------|----|
| Ditta  | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |    |
|  |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0   |                |                       |              |    |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                                    | Cod. 97134038-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            | 70 |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
| MEDICAL GROUP S.R.L.   | Cod. 2356212 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL – TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | NON CONFORME |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
| BETATEX S.P.A.   | cod. SA0116SE_OM<br>BETATEX SPA                                | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | 32,4         |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | se trazione la trama si assottiglia   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
| WMT EUROPE SRL   | REF DLS77510/TO-01<br>MEDCARE – TURCHIA                        | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | 32,4         |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | se trazione la trama si assottiglia   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |

| LOTTO 17 - KIT INTERVENTO - SET ARTROSCOPIA SPALLA |  |   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|------|---|----------------|-----------------------|--------------|----|
| Ditta  | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |    |
|  |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0   |                |                       |              |    |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                          | Cod. 97133979-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            | 70 |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                     | 6            |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                     | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                     | 4            |    |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                               | Cod. 2356213 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL - TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | NON CONFORME |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
| BETATEX S.P.A.                                     | cod. SA0002SE_OM<br>BETATEX SPA                                | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | 32,4         |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
| WMT EUROPE SRL                                     | REF DLS77760/TO-01<br>MEDCARE - TURCHIA                        | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       | 32,4         |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                     |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                       |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                     |              |    |



| LOTTO 18 - KIT INTERVENTO - SET ARTI INFERIORI |  |   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|------|---|----------------|----------------------|--------------|----|
| Ditta  | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteria di valutazione   | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attributo | TOTALE       |    |
|  |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0   |                |                      |              |    |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                      | Cod. 97134039-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                    | 6            | 70 |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                    | 6            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |                | 6                    | 6            |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |                | 5                    | 5            |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                    | 4            |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                    | 4            |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |                | 4                    | 4            |    |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                           | Cod. 2356214 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL – TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      | NON CONFORME |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
| BETATEX S.P.A.                                 | cod. SA0117SE_OM<br>BETATEX SPA                                | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      | 32,4         |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                  |              |    |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                  |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                    |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                    |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                  |              |    |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                    |              |    |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                    |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                    |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 5              | 5                    |              |    |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 | TNT troppo sottile  | 5              | 1                    |              |    |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 | se traziionato la trama si assottiglia  | 5              | 1                    |              |    |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |                |                      |              |    |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                    |              |    |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                  |              |    |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   | 4              | 4                    |              |    |

| LOTTO 19 - KIT INTERVENTO - SET ARTI SUPERIORI |  |   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|--|----------------|-----------------------|--------------|
| Ditta  | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |
|  |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |                |                       |              |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                      | Cod. 97133968-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     | 70           |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     |              |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
| MOVE & FIND SOLUTIONS SRL                      | cod. NRL-1040281<br>NUREL MEDIKAL SAN VE TIC A.Ş.              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     | 70           |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |  | 6              | 6                     |              |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |  | 5              | 5                     |              |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
|  |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |     |  | 4              | 4                     |              |
| MEDICAL GROUP S.R.L.                           | Cod. 2356215 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL – TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |     |  |                |                       | NON CONFORME |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Assorbenza  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |
|  |  | Praticità nell'apertura   |  |     |     |     |     |  |                |                       |              |

| Ditta          | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |  |
|----------------|---|---|--|-----|-----|-----|------|---|---|----------------|-----------------------|--------|--|
|                |   |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0 |   |                |                       |        |  |
| BETATEX S.P.A. | cod. SA0115SE_OM<br>BETATEX SPA                       | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   | 32,4   |  |
|                |   | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 |   | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |        |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 |   | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |        |  |
|                |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 |   | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |        |  |
|                |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
| WMT EUROPE SRL | REF DLS77760/TO-02<br>MEDCARE - TURCHIA               | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   | 32,4   |  |
|                |   | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 |   | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |        |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 |   | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |        |  |
|                |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |  |
|                |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |        |  |
|                |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |  |
|                |   | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |
|                |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 |   | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |        |  |
|                |   | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |  |

**LOTTO 20 - KIT INTERVENTO - SET PER PROTESI DI ANCA CON ACCESSO ANTERIORE**

| Ditta                     | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |      |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)                                      | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE |    |  |
|---------------------------|--|---|--|-----|-----|-----|------|---|---|----------------|-----------------------|--------|----|--|
|                           |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2  | 0 |   |                |                       |        |    |  |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | Cod. 97134056-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 6                     | 6      | 70 |  |
|                           |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 6                     | 6      |    |  |
|                           |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 6                     | 6      |    |  |
|                           |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 5                     | 5      |    |  |
|                           |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 4                     | 4      |    |  |
|                           |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 4                     | 4      |    |  |
|                           |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   |                | 4                     | 4      |    |  |
| BETATEX S.P.A.            | cod. SA0118SE_OM<br>BETATEX SPA                                | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | scarsa capacita di resistenza alla penetrazione dei liquidi                             | 6              | 1,2                   | 32,4   |    |  |
|                           |  | Impermeabilità  |  |     |     |     | 0,20 |   | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      | 6              | 1,2                   |        |    |  |
|                           |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo rigido, poco confortevole  | 5              | 1                     |        |    |  |
|                           |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   | 5              | 1                     |        |    |  |
|                           |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     | 0,20 |   | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta | 6              | 1,2                   |        |    |  |
|                           |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |    |  |
|                           |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |    |  |
|                           |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Assorbenza  |  |     |     |     | 0,20 |   | pad troppo sottile scarsa capacita alla penetrazione dei liquidi                        | 5              | 1                     |        |    |  |
|                           |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 5              | 5                     |        |    |  |
|                           |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     | 0,20 |   | TNT troppo sottile  | 5              | 1                     |        |    |  |
|                           |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     | 0,20 |   | se trazonato la trama si assottiglia  | 5              | 1                     |        |    |  |
|                           |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |      |   |   |                |                       |        |    |  |
|                           |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |    |  |
|                           |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     | 0,20 |   | si stacca con molta facilità dal tnt  | 4              | 0,8                   |        |    |  |
|                           |  | Praticità nell'apertura   | 1  |     |     |     |      |   |   | 4              | 4                     |        |    |  |

| LOTTO 21 - KIT INTERVENTO - SET PER PROTESI DI ANCA E GINOCCHIO |  |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|---|--|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------|-----------------------|--------------|--|
| Ditta   | - Cod. articolo<br>- Nome commerciale<br>- Produttore          | Criteri di valutazione  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara |     |     |     |     |   | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggi o attribuito | TOTALE       |  |
|   |  |   | 1  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |                |                       |              |  |
|   |  |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL                                       | Cod. 97133980-00<br>Mölnlycke Health Care AB, Goteborg, Sweden | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     | 70           |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
| Praticità nell'apertura   | 1  |   |  |     |     |     |     | 4 | 4  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| MOVE & FIND SOLUTIONS SRL                                       | cod. NRL-1060378<br>NUREL MEDIKAL SAN VE TIC A.Ş.              | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     | 70           |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
| Praticità nell'apertura   | 1  |   |  |     |     |     |     | 4 | 4  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| MEDICAL GROUP S.R.L.  | Cod. 2356216 MHK<br>MHK.MEDIKAL TEKSTIL - TURCHIA              | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       | NON CONFORME |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Assorbenza  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Impermeabilità  |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| Praticità nell'apertura   |  |   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
| MEDIBERG S.R.L.   | cod. 2019678BCESME<br>MEDIBERG SRL                             | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     | 70           |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee | 1  |     |     |     |     |   |  | 6              | 6                     |              |  |
|   |  | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Minimo ingombro   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Assorbenza  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Drappeggiabilità e Morbidezza   | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | Resistenza alla trazione  | 1  |     |     |     |     |   |  | 5              | 5                     |              |  |
|   |  | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |  |     |     |     |     |   |  |                |                       |              |  |
|   |  | Impermeabilità  | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
|   |  | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione                                 | 1  |     |     |     |     |   |  | 4              | 4                     |              |  |
| Praticità nell'apertura   | 1  |   |  |     |     |     |     | 4 | 4  |                |                       |              |  |



|   |   |   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|---|---|---|------|--------------------------------------|------|---|--|--------------|-----|-----|
| MEDICAL GROUP S.R.L.                                      | Cod. 2356217 MHK<br>MHK.MEDIKAL<br>TEKSTIL –<br>TURCHIA | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |      |                                      |      |   | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO NON IN LINGUA ITALIANA, L'ETICHETTA NON CONTIENE NE LOTTO, NE REF, NE SCADENZA DEL PRODOTTO MA SOLO UN CODICE A BARRE | NON CONFORME |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Impermeabilità  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Minimo ingombro   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Impermeabilità  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| Impermeabilità  |   |   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| Praticità nell'apertura                                   |   |   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| BETATEX S.P.A.  | cod. SA0003SE_OM<br>BETATEX SPA                         | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |      |                                      |      |   | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi  | 32,4         |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      | 0,20 | 6   |  |              | 1,2 |     |
|   |   | Impermeabilità  |      |                                      | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      |  |              | 6   | 1,2 |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |      |                                      | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta |  |              | 6   | 1,2 |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | Minimo ingombro   | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Impermeabilità  | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      | 0,20 | TNT troppo sottile  |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  |  |              | 5   | 1   |
|   |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| Impermeabilità  | 1   |   |      |                                      | 4    | 4   |  |              |     |     |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8   |  |              |     |     |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |      |                                      | 4    | 4   |  |              |     |     |
| WMT EUROPE SRL  | REF DLS77550/TO-01<br>MEDCARE –<br>TURCHIA              | <b>Caratteristiche dei teli</b>   |      |                                      |      |   | scarsa capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi  | 32,4         |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      | 0,20 | 6   |  |              | 1,2 |     |
|   |   | Impermeabilità  |      |                                      | 0,20 | alta permeabilità al minimo contatto con i liquidi                                      |  |              | 6   | 1,2 |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      | 0,20 | TNT troppo rigido, poco confortevole  |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione senza provocare lesioni cutanee |      |                                      | 0,20 | la parte adesiva non si attacca in maniera adeguata al paziente anche con cute asciutta |  |              | 6   | 1,2 |
|   |   | Praticità del sistema di apertura mantenendo la sterilità                                 | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | Minimo ingombro   | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | <b>Caratteristiche sacca mayo</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
|   |   | Assorbenza  |      |                                      | 0,20 | pad troppo sottile scarsa capacità alla penetrazione dei liquidi                        |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Impermeabilità  | 1    |                                      |      |   |  |              | 5   | 5   |
|   |   | Drappeggiabilità e Morbidezza   |      |                                      | 0,20 | se trazonato la trama si assottiglia  |  |              | 5   | 1   |
|   |   | Resistenza alla trazione  |      |                                      | 0,20 | si modifica la trama del tessuto alla minima trazione                                   |  |              | 5   | 1   |
|   |   | <b>Caratteristiche striscia adesiva</b>   |      |                                      |      |   |  |              |     |     |
| Impermeabilità  | 1   |   |      |                                      | 4    | 4   |  |              |     |     |
| Grado di adesività in rapporto alla facilità di rimozione |   |   | 0,20 | si stacca con molta facilità dal tnt | 4    | 0,8   |  |              |     |     |
| Praticità nell'apertura                                   | 1   |   |      |                                      | 4    | 4   |  |              |     |     |

Torino, 23/09/2024

La commissione giudicatrice

Dr.ssa Mineccia Michela (S.C. Chirurgia Generale) – Presidente

FIRMATO IN ORIGINALE

Dr. Parisi Francesco (S.C. Cardiocirurgia) – Componente

FIRMATO IN ORIGINALE

C.P.S. Maglione Maura (S.O.G.) - Componente

FIRMATO IN ORIGINALE